

# Il pulito che fa la differenza!



## LAVABICCHIERI F89 DGT

**SAMAR - NOL®**

La divisione SAMAR-NOL offre il sistema più semplice ed economico, con assistenza gratuita, per l'utilizzo di lavabicchieri, lavastoviglie, lavatrici ed essiccatoi professionali, compreso controllo e pulizia periodica delle apparecchiature.



[www.grupposamar.com](http://www.grupposamar.com)



# SCHEMA TECNICA

Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304, con doppia parete su porta e camera di lavaggio

- Vasca auto svuotante
- Mulinelli lavaggio e risciacquo rotanti inox
- Resistenza vasca e boiler in Incoloy 800
- Dispositivo attesa boiler
- Comandi digitali
- Elettropompa con partenza SOFT-START a protezione delle stoviglie delicate\*
- Isolamento termico su scocca e boiler
- Alimentazione trifase\*
- Termometri digitali vasca e boiler\*
- Guide porta cestello imbutite\*



\*non disponibile per tutti i modelli

## SCHEMA TECNICA

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Dimensionen ( WxDxH)	mm	460 x 530 x 700
Peso netto/lordo - net/gross weight - Poids net/brut - Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	40/47
Dimensioni cesto - Basket sizes - Dimensions du panier - Korb Dimensionen	mm	400 x 400
Dimensioni cesto - Basket sizes - Dimensions du panier - Korb	mm	400
Altezza utile - Usable height - Hauteur utile - Gebrauchshöhe	mm	310
Durata cicli - Cycle lengths - Durée cycle - Zyklusdauer	sec/sek	60/120
Tensione di alimentazione (60Hz a richiesta) - Std input voltage (60Hz optional) Tension d'alimentation (60Hz à la demande) - Stromspannung (60Hz auf Anfrage)	V	230~50Hz
Massima potenza assorbita - Max absorbed power - Puissance absorbée max - Max Leistungsaufnahme	kW	3.3
Potenza pompa lavaggio - Power of wash pump - Puissance pompe lavage - Leistung der Waschpumpe	kW	0.27
Potenza resistenza boiler/vasca - Power of boiler/tank heating elements - Puissance résistance surchauffeur/cuve - Heizelemente Boiler/Becken	kW	3 / 1.3
Capacità boiler/vasca - Capacities of boiler/tank + Capacité surchauffeur/cuve - Fassungsvermögen Boiler/Becken	l	4.5 / 11
Consumo acqua risciacquo - Rinse water consumption - Consommation eau de rinçage - Wasserverbrauch Nachspülung (2 bar)	l	2.5
Alimentazione acqua - Feed water - Eau d'alimentation - Wasserzulauf	°C	55...60

## DOTAZIONE

Doppia parete - Double skinned - Double paroi - Doppelwandig	●	
Coibentazione - Thermo insulating - Isolation thermique - Wärmeisoliert		
Risciacquo freddo - Cold rinse - Rinçage froid - Kalt-Nachspülung		
Soft start		
Termometro digitale - Digital thermometer - Thermomètre digital - Digitales Thermometer		
Dispositivo di attesa boiler - Waiting device - Dispositif d'attente surchauffeur - Serienmäßige Wartevorrichtung	●	
Portella controbilanciata - Counterbalanced door - Porte contre-balancée - Balancierte Tür	●	
Guide porta cestello imbutite - Moulded supporting guides for basket Guides porte-panier emboutie en Inox - Tiefgezogene Korbführungen aus Inox-Stahl	●	
Dotazione cestelli in filo plastificato - Standard supplied plastic coated baskets Dotation paniers à fil plastifié - Zubehör Waschkörbe aus plastiküberzogenen Stahldraht		2

**B** Boiler/Boiler/Surchauffeur/Boiler - **S** Scocca/Body/Carrosserie/Gehäuse - **V** Vasca/ Tank/Cuve/Tank ● Dotazione di serie/Equipment/Dotation/Ausstattung