

Il pulito che fa la differenza!



LAVASTOVIGLIE F94 DGT

SAMAR - NOL®

La divisione SAMAR-NOL offre il sistema più semplice ed economico, con assistenza gratuita, per l'utilizzo di lavabicchieri, lavastoviglie, lavatrici ed essiccatoi professionali, compreso controllo e pulizia periodica delle apparecchiature.



www.grupposamar.com



Telaio e scocca in acciaio inox AISI 304, con doppia parete su porta e camera di lavaggio

- Vasca auto svuotante
- Bracci lavaggio e risciacquo rotanti separati in inox
- Resistenza vasca e boiler in Incoloy 800
- Dispositivo attesa boiler
- Comandi digitali
- Elettropompa con partenza SOFT-START a protezione delle stoviglie delicate*
- Isolamento termico su scocca e boiler
- Indicazione a LED per 3 programmi di lavaggio più uno a ciclo continuo*
- Alimentazione trifase*
- Termometri digitali vasca e boiler*



* non disponibile per tutti i modelli

SCHEDA TECNICA

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Dimensionen (WxDxH)	mm	600 x 620 x 828
Peso netto/lordo - net/gross weight - Poids net/brut - Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	63/69
Dimensioni cesto - Basket sizes - Dimensions du panier - Korbmasse	mm	500 x 500
Capacità piatti Ø24 cm per cesto - Basket capacity Ø24 cm dish Capacité assiettes Ø24 cm par panier - Korbinhalt Teller Ø24 cm	n°	16
Altezza utile - Usable height - Hauteur utile - Gebrauchshöhe	mm	375
Durata cicli - Cycle lengths - Durée cycle - Zyklusdauer	sec/sek	120/180
Tensione di alimentazione (60Hz a richiesta) - Std input voltage (60Hz optional) Tension d'alimentation (60Hz à la demande) - Stromspannung (60Hz auf Anfrage)	V	400/3N~50Hz
Massima potenza assorbita - Max absorbed power Puissance absorbée max - Max Leistungsaufnahme	kW	5,7
Potenza pompa lavaggio - Power of wash pump Puissance pompe lavage - Leistung der Waschpumpe	kW	0,52
Potenza resistenza boiler/vasca - Power of boiler/tank heating elements Puissance résistance surchauffeur/cuve - Heizelemente Boiler/Becken	kW	5,2 / 2
Capacità boiler/vasca - Capacities of boiler/tank Capacité surchauffeur/cuve - Fassungsvermögen Boiler/Becken	l	8 / 21
Consumo acqua risciacquo - Rinse water consumption Consommation eau de rinçage - Wasserverbrauch Nachspülung	l	3
Alimentazione acqua - Feed water - Eau d'alimentation - Wasserzulauf	°C	50...60

DOTAZIONE

Doppia parete - Double skinned - Double paroi - Doppelwandig	●
Coibentazione - Thermo insulating - Isolation thermique - Wärmeisoliert	
Dotazione porta cucchiaini	1
Filtri di superficie in vasca - Surface filters in S/S AISI 18/10 in the tank Filtres de surface dans la cuve - Oberflächenfilter im Becken	
Termometro digitale - Digital thermometer - Thermomètre digital - Digitales Thermometer	
Dispositivo di attesa boiler - Waiting device - Dispositif d'attente surchauffeur - Serienmäßige Wartevorrichtung	●
Portella controbilanciata - Counterbalanced door - Porte contre-balancée - Balancierte Tür	●
Guide porta cestello imbutite - Moulded supporting guides for basket Guides porte-panier emboutie en Inox - Tiefgezogene Korbführungen aus Inox-Stahl	●
Dotazione cestelli - Coated baskets standard supply - Dotation paniers - Zubehör Waschkörbe	2

Boiler/Boiler/Surchauffeur/Boiler - **S** Scocca/Body/Carrosserie/Gehäuse - **V** Vasca/ Tank/Cuve/Tank ● Dotazione di serie/Equipment/Dotation/Aus